

# SOLIDO TRASPARENTE (ГУСТОЙ МЕДОВЫЙ)

## Описание

Прозрачный густой клей с высокой степенью вязкости. Используется для склейки и ремонта гранита, мрамора и других подобных материалов. Отвержденный продукт выглядит блестящим и очень хорошо полируется. Хорошая степень реакции при низкой температуре. Наиболее важные качества продукта - высокая сила адгезии и отличные механические свойства.

## Инструкция по использованию



Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.  
Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3 % от веса.  
Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.  
Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.  
Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители. Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем.  
Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончании смешивания.  
**После использования хорошо закройте банку. Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей**





## Техническая информация

| Технический лист  |                      |
|---|----------------------|
| Вязкость при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196)                                | Тиксотропичная паста |
| Плотность при 25°C гр./см3  | 1.1                  |
| Внешний вид   | Желтоватая паста     |
| Пропорции клея/отвердителя гр.  | 100+2/3              |
| Время желатизации (без упаковки) при 25°C мин.                        | 6-8                  |
| Остается липким в тонком слое при 25° С мин                           | 25-30                |
| Время полного отверждения при 25°C мин                                | 60-80                |
| Минимальная температура реакции                                       | 0°C                  |
| Минимальная температура эксплуатации                                  | 0°с                  |
| Максимальная температура эксплуатации                                 | +110°C               |
| Срок годности при 25°C  | 6 месяцев            |
| <b>Испытания на прочность по системе ASTM*</b>                        |                      |
| Предел прочности при растяжении МПа                                   | 50                   |
| Растяжимость  | >2%                  |
| Модуль сжатия   | 4000                 |
| <b>Испытание на изгиб</b>   |                      |
| Разрушающая нагрузка МПа  | 110                  |
| <b>Тест на адгезию</b>  |                      |
| Сила адгезии при 25°C через 2 часа на полированном мраморе Боттичино  | 3.5                  |
| Сила адгезии при 25°C через 24 часа на полированном мраморе Боттичино | 9                    |

\*ASTM International (American Society for Testing and Materials) — американская международная добровольная организация, разрабатывающая и издающая стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. [www.astm.org](http://www.astm.org)

### Срок годности

Срок хранения продукции 6 месяцев при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберегать от влажности и солнца.

### Правила безопасности

Клей и отвердитель – химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.

### Возможная упаковка

0.125 л, 1 л, 4 л, 17 л